

DN 50-70			
Längd (meter)	Härdare (kg)	Bas (kg)	Total epoxi-vikt (kg)
1	0,138	0,462	0,6
2	0,277	0,923	1,2
3	0,415	1,385	1,8
4	0,554	1,846	2,4
5	0,692	2,308	3
6	0,831	2,769	3,6
7	0,969	3,231	4,2
8	1,108	3,692	4,8
9	1,246	4,154	5,4
10	1,385	4,615	6
11	1,523	5,077	6,6
12	1,662	5,538	7,2
13	1,800	6,000	7,8
14	1,938	6,462	8,4
15	2,077	6,923	9
16	2,215	7,385	9,6
17	2,354	7,846	10,2
18	2,492	8,308	10,8
19	2,631	8,769	11,4
20	2,769	9,231	12
21	2,908	9,692	12,6
22	3,046	10,154	13,2
23	3,185	10,615	13,8
24	3,323	11,077	14,4
25	3,462	11,538	15

DN 70-100			
Längd (meter)	Härdare (kg)	Bas (kg)	Total epoxi-vikt (kg)
1	0,231	0,769	1
2	0,462	1,538	2
3	0,692	2,308	3
4	0,923	3,077	4
5	1,154	3,846	5
6	1,385	4,615	6
7	1,615	5,385	7
8	1,846	6,154	8
9	2,077	6,923	9
10	2,308	7,692	10
11	2,538	8,462	11
12	2,769	9,231	12
13	3,000	10,000	13
14	3,231	10,769	14
15	3,462	11,538	15
16	3,692	12,308	16
17	3,923	13,077	17
18	4,154	13,846	18
19	4,385	14,615	19
20	4,615	15,385	20
21	4,846	16,154	21
22	5,077	16,923	22
23	5,308	17,692	23
24	5,538	18,462	24
25	5,769	19,231	25

DN 100-150			
Längd (meter)	Härdare (kg)	Bas (kg)	Total epoxi-vikt (kg)
1	0,3	1	1,3
2	0,6	2	2,6
3	0,9	3	3,9
4	1,2	4	5,2
5	1,5	5	6,5
6	1,8	6	7,8
7	2,1	7	9,1
8	2,4	8	10,4
9	2,7	9	11,7
10	3	10	13
11	3,3	11	14,3
12	3,6	12	15,6
13	3,9	13	16,9
14	4,2	14	18,2
15	4,5	15	19,5
16	4,8	16	20,8
17	5,1	17	22,1
18	5,4	18	23,4
19	5,7	19	24,7
20	6	20	26
21	6,3	21	27,3
22	6,6	22	28,6
23	6,9	23	29,9
24	7,2	24	31,2
25	7,5	25	32,5

DN 150-225			
Längd (meter)	Härdare (kg)	Bas (kg)	Total epoxi-vikt (kg)
1	0,554	1,846	2,4
2	1,108	3,692	4,8
3	1,662	5,538	7,2
4	2,215	7,385	9,6
5	2,769	9,231	12
6	3,323	11,077	14,4
7	3,877	12,923	16,8
8	4,431	14,769	19,2
9	4,985	16,615	21,6
10	5,538	18,462	24
11	6,092	20,308	26,4
12	6,646	22,154	28,8
13	7,200	24,000	31,2
14	7,754	25,846	33,6
15	8,308	27,692	36
16	8,862	29,538	38,4
17	9,415	31,385	40,8
18	9,969	33,231	43,2
19	10,523	35,077	45,6
20	11,077	36,923	48
21	11,631	38,769	50,4
22	12,185	40,615	52,8
23	12,738	42,462	55,2
24	13,292	44,308	57,6
25	13,846	46,154	60

För att uppnå 3mm tjocklek på rör			
Foder	Valsmått	kg/meter	
50-70	7mm	0,6	
70-100	10mm	1	
100-150	11mm	1,3	
150-225	12mm	2,4	